



Waage SP2001 Kombi

Mit der Balkenwaage Kombi (Wägebereich bis 20t, Ziffernschritt 10 oder 20kg) können Sie auf einfachste Weise das Gewicht von Absetz- und Abrollcontainer (DIN 30720/30722) ermitteln und abrechnen. Im Stahlschrank 380x400x210mm befindet sich die Anzeige mit Drucker. Unser neutraler Wägebeleg 2 oder 3-fach kann ohne Farbband bedruckt werden. Der Wägebalken ist stahllackiert, Abmaße 1150x300x195mm und Stallplatte 3600x740x20mm. Folgende Daten können auf dem Lieferschein gedruckt werden, Firmenkopf, Brutto, Tara, Netto, laufende Nr., Datum, Uhrzeit und 6-stellige ID-Nr.

Eine Bodenfreiheit von 22cm bei LKW ist erforderlich!

Geeichte Waage SP2001 bietet folgende Vorteile:

- ⇒ Waage wird geeicht angeliefert
- ⇒ einfache Inbetriebnahme
- ⇒ einfache Nacheichung
- ⇒ wenig Platzbedarf
- ⇒ leicht umsetzbar
- ⇒ sehr zuverlässig
- ⇒ preiswert

S+P Wägetechnik GmbH		
Industriepark 58		
56593 Krunkel		
Tel. 02687/926344		
Brutto	11.52 t	
Tara	0.46 t PT	
Netto	11.06 t	
Wiegeschein-Nr.	5	
Fahrzeug-Nr.	KL-J165	
Datum	18-06-2009	
Uhrzeit	03:14	
	ID:123456	
Firma		
Baustelle		
Bemerkungen		
Material		
<input type="checkbox"/> Rechengut	<input type="checkbox"/> Schrott	<input type="checkbox"/> Grünabfälle
<input type="checkbox"/> Sand	<input type="checkbox"/> Abfall z. Beseitigung	<input type="checkbox"/> Holz thermisch
<input type="checkbox"/> Erdaushub	<input type="checkbox"/> Abfall z. Verwertung	<input type="checkbox"/> Holz recyclebar
<input type="checkbox"/> Bauschutt	<input type="checkbox"/> Sperrmüll	<input type="checkbox"/> Diverses
<input type="checkbox"/> Baumischabfälle	<input type="checkbox"/> Folie	

Neutraler Beleg



Anzeige mit Drucker



Balken mit Rollenführung

Der Untergrund muss für die Belastung 10t je Balken ausgelegt sein. Wägebalken und Rollenführung optional müssen waagrecht (+/- 1%) montiert und mit Schlaganker (20 Stück) befestigt werden. Nach der Montage ist die Waage SP2001 sofort betriebsbereit. Netzanschluss 230VAC oder 24VDC.