



Produktinformation Stand Jan. 2000

Waage SP1999FS am Festaufbau (Silo, Tank, Pressmüll)



Das eichfähige Wägesystem der Handelsklasse III besteht aus 4 Wägeelementen und kann je nach Anwendung auf 6, 8, 10 oder mehr erweitert werden. Jedes Element hat eine Kapazität von 5/10t und besteht aus Wägezellenkonsole, Wägezelle, Elastomer, Sicherungsblock und Kleinteile. Wägeelektronik, Drucker, externe Bedienung, Neigungssensor und Klemmkästen sind weitere Bestandteile dieses Systems. Hilfsrahmen und oder Wannenkonstruktion sind aufbauabhängig. Durch seine Konstruktion ist die Waage wartungsfrei und sehr betriebssicher. Der Wägebereich kann maximal 50t betragen und der Ziffernschritt 10, 20 oder 50kg in Abhängigkeit von der Nennlast der Waage. Eine Levelkompensation erlaubt eine Schrägstellung des LKW's bis 10%. Die Anzeige und der Drucker befinden sich im Führerhaus, können auch im Schaltschrank am Fahrzeug angebracht sein. Es können standardmäßig Brutto, Tara, Netto, laufende Nr., 7-stellige Nr., Datum und Uhrzeit gedruckt werden. Externe Bedienung, Abrechnung Vorort, Betriebsdatenerfassung, Identifikation und Behälterverwaltung sind optional. Der nachträgliche Einbau ist ebenfalls möglich.

